

发行日期: 08/08/2016

第一部分 化学品及企业标识

化学品名称:	Tacusil™ U10032
制造商/供应商:	杰派科贸易(惠州)有限公司
地址:	惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房
电话:	(86 752) 5533798
传真:	(86 752) 5533798-811
应急电话:	(86 752) 5533798

第二部分 危险性概述

GHS 分类:

健康危害

呼吸或皮肤致敏 :

类别 1

严重眼损伤/眼刺激:

类别 2B

其他危害:

未分类

标签要素:

信号词 警告



危险概述

H320 -造成眼刺激

预防措施

H317 -可能引起皮肤过敏反应

P264-作业后彻底清洗暴露的部位,如脸部、手部等

事故响应:

如进入眼睛:

P261-避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸汽/喷雾

如皮肤沾染:

P272 -受污染的工作服不得带出工作场地

废弃处置:

P280 -戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具

用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,继续冲洗。如长时间眼刺激:求医/就诊。

用水充分清洗。如出现皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。

具体治疗:请见本标签。脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用。

内装物/货箱交于有资质的机构,按照当地法规进行

废弃处理。

第三部分 成分/组成信息

物质

混合物

危险组分

CAS#

含量%

发行日期: 08/08/2016

丙烯酸树脂		50-60%
N-乙烯基-2-吡咯酮	88-12-0	15-25%
丙烯酸四氢糠酯	2399-48-6	10-20%
1,6-己二醇二丙烯酸酯	13048-33-4	1-5%
γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基矽烷	2530-83-8	1-3%
二苯基(2,4,6-三甲基苯甲醚基)膦氧化物	75980-60-8	1-3%
添加劑	1309-37-1	0.05-1%

第四部分 急救措施

最重要症状及危害效应	呕吐、刺痛。
眼睛接触	用温水冲洗眼睛十五分钟以上，再以消毒干燥纱布轻轻包扎，送至眼科医生处急救。
皮肤接触	以肥皂水将受污染区域及衣物清洗干净，如有刺痛感产生时，立刻送医检查及治疗。
吸入	赶快将中毒者带离现场，移至安静凉爽、通风良好的地方。
摄入	先清洗口腔再喝大量水稀释后，进行催吐并尽速就医。
对急救人员之防护	戴防渗手套，避免接触污染物。
对医生的建议	若有昏迷、呼吸困难、痉挛时，请勿给患者催吐或饮水。

第五部分 消防措施

适当灭火介质	CO ₂ 、泡沫或干粉式化学灭火材
灭火时可能遭遇之特殊危害	树脂受热劣化分解可能产生一氧化碳，丙酮，乙醛，氨及其他可能的有机化合物。
特殊灭火程序	迅速将所有盛有树脂的桶子移至安全区域。
消防员的防护装备和预防措施	消防人员必须配戴空气呼吸器、消防衣及防护手套。

第六部分 泄露应急处理

个体防护措施	穿戴适当的个人防护装备，清理后地面可能滑溜，搽拭干净并注意避免滑倒。
环境预防措施	对该区进行通风换气。扑灭或除去所有发火源。避免外泄物进入下水道污染水源，需彻底回收。
控制方法	控制溢出，用不可燃的吸附材料（例如沙、泥土、硅藻土、蛭石）吸收并转移至容器中，根据当地/国家法规要求处置（见第 13 部分）。
清理方法	先防止泄漏继续发生，将泄漏物之物料以容器盛装，经回收后送合

发行日期： 08/08/2016

格专门业者焚化或卫生掩埋法处理。

第七部分 操作处置和储存

操作

1. 使用个人防护设备并小心处理盛装树脂的容器，避免剧烈撞击造成容器破裂使树脂外泄。
2. 请安装紧急冲水装置以因应接触皮肤或眼睛的情况。
3. 远离光热及不相容物。
4. 保持环境通风。

储存

存放于阴凉处所远离火源，避免阳光直射、雨淋及急遽之温差。开罐后应避免照射阳光，并保持操作处空气流通，不使用时请紧闭盖口。

第八部分 接触控制和个体防护

控制参数

危险组分	时量平均容许浓度 TWA/8hr	短时间时量平均 容许浓度 STEL	最高容许浓度 CEILING	生物指标 BEIs
------	---------------------	----------------------	-------------------	--------------

工程控制

提供排气通风设备保持在通风下操作。工作场所严禁抽烟或饮食，维持作业场所清洁。

个体防护装备

眼/脸防护 使用护目镜。

首部防护 使用乳胶手套。

呼吸防护 使用面罩或防毒面具。

皮肤及身体防护 工作时穿戴长袖衣物，工作后尽速脱掉污染之衣物，洗净后才可再穿戴。

通常卫生注意事项 进食前以肥皂清洗手及脸部，平时多做运动以保持健康。多摄食含维生素及矿物质之营养物品、定期作健康检查

第九部分 理化特性

物理状态: 液态 气味 温和

颜色: 淡黃透明 闪点 120°C (闭杯)

密度: 1.08g/cm³ 沸點/沸點範圍: > 200°C

第十部分 稳定性和反应性

化学稳定性 依一般操作及储存程序时稳定。

特殊状况下可能之危害反应 长时间受光与受热可能发生化学聚合反应。

发行日期： 08/08/2016

应避免之状况	远离易燃性、可燃性物质，热能、火花或火焰。
应避免接触之物质	强氧化剂、自由基起始剂、过氧化物、碱性物质
危险分解产物	加热裂化分解可能产生一氧化碳，丙酮，乙醛，氨及其他可能的有机化合物。

第十一部分 毒理学信息

主要暴露途径

皮肤	引起轻度刺激、长时间接触会造成局部刺痛感
吸入	会刺激鼻、喉。
眼睛	蒸气会引起刺激。
摄入	可能引起头痛、恶心、头昏眼花、困倦。

第十二部分 生态学信息

生态毒性	-
持久性及降解性	-
生物蓄积性	-
土壤中之流动性	-
其他不良效应	避免外泄物进入下水道污染水源或土壤，树脂聚合硬化后才可废弃。.

第十三部分 废弃处置

产品/容器废弃	废弃物可送至当地政府许可的废弃物处理中心进行处理
---------	--------------------------

第十四部分 运输信息

联合国编号	-
联合国运输名称	-
运输危害分类	-
包装类别	-
海洋污染物(是/否)	否
特殊运送方法及注意事项	-

第十五部分 法规信息

适用法规	道路交通安全规则 职业安全卫生设施规则 危害性化学品标示及通识规则 劳工作业场所容许暴露标准
------	---

发行日期：08/08/2016

事业单位废弃物贮存清除处理方法及设施标准

公共危险物品及可燃性高压气体设置标准暨安全管理办法

第十六部分 其他信息

参考文献	劳动部职业安全卫生署危害物质危害数据信息数据库、危害通识课程数据
发布日期	09/11/2018

声明：对于未依照产品标贴推荐的方式使用、储存或处置产品而造成的人身伤害或财产损失，杰派科公司不承担任何责任。使用者需承担未按推荐方式使用、储存或处置产品而可能引致的所有相关风险。据我们所了解的知识和信息，我们相信，自本化学品安全技术说明书(SDS)发布之日起，其中的信息都是准确无误的。这些所给出的信息只是用于指导如何安全搬运、使用、加工、存储、废弃、排放等用途，并不作为一种保证书或质量说明书。相关信息只针对此特定的材料，当此材料与其它物料合用或用于其他过程时是无效的，除非此文本中规定。